

YSLY-JZ fekete 0,6/1 kV

Kültéri, UV álló flexibilis jelzőkábel.



Felhasználási terület

Száraz és nedves helyiségekben valamint kültéren egyaránt használható. Jelző és működtető kábel, mely használható ipari berendezések bekötésére.

Felépítés

1. Csupasz, sodrott réz vezető
2. PVC érszigetelés
3. UV álló PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	600/1000V
Vizsgálati feszültség	4000V
Hőmérséklet tartomány	
Rögzítve -40C - +70C	
Mozgatva -5C - +70C	
Minimális hajlítási sugár	
Rögzítve	5 x kábelátmérő
Mozgatva	10x kábelátmérő

Szabványok

- DIN VDE 0262
- DIN VDE 0281
- IEC 60332-1-2
- ISO 4892-2

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,75	7,5	13	81
3x0,75	8,0	20	93
4x0,75	10	26	95
5x0,75	9,7	33	108
7x0,75	11,2	46	162
12x0,75	13	79	236
2x1	18	10	98
3x1	27	14	112

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.