

# YSLY-JZ fekete 0,6/1 kV

Kültéri, UV álló flexibilis jelzőkábel.



## Felhasználási terület

Száraz és nedves helyiségekben valamint kültéren egyaránt használható. Jelző és működtető kábel, mely használható ipari berendezések bekötésére.

## Felépítés

1. Csupasz, sodrott réz vezető
2. PVC érszigetelés
3. UV álló PVC köpenyszigetelés

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	600/1000V
Vizsgálati feszültség	4000V
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	
Rögzítve -40C - +70C	
Mozgatva -5C - +70C	
<b>Minimális hajlítási sugár</b>	
Rögzítve	5 x kábelátmérő
Mozgatva	10x kábelátmérő

## Szabványok

- DIN VDE 0262
- DIN VDE 0281
- IEC 60332-1-2
- ISO 4892-2

Érszerkezet (mm <sup>2</sup> )	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,75	7,5	13	81
3x0,75	8,0	20	93
4x0,75	10	26	95
5x0,75	9,7	33	108
7x0,75	11,2	46	162
12x0,75	13	79	236
2x1	18	10	98
3x1	27	14	112

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.