

# H05Z-K/H07Z-K 300/500V, 450/750V

Halogénmentes egyszer szigetelt flexibilis vezeték



### Felhasználási terület

Flexibilis bekötésekhez, berendezésekhez, háztartási készülékekhez, ahol a halogénmentes, lángálló szigetelő anyag használata előírt.

### Felépítés

1. Csupaszigetelt flexibilis réz vezető
2. Halogénmentes szigetelés

### Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500V
Vizsgálati feszültség	2000 V
Minimális hajlítási sugár	4x kábelátmérő
Hőmérsékleti tartomány	-20C - +90 C

### Szabványok

- DIN VDE 0282-9
- DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
- IEC 60332-1-2
- IEC 61034

Érszerkezet (mm <sup>2</sup> )	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x0,5	2,2	4,6	9
1x0,75	2,4	6,5	11
1x1	2,5	8,5	14
1x1,5	2,9	13	20
1x2,5	3,6	22	31
1x4	4,1	33	45
1x6	4,8	52	65
1x10	6,3	90	108

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.