

# H05Z-U / H07Z-U 300/500V, 450/750V

Halogénmentes, merev vezeték



## Felhasználási terület

Berendezésekben, készülékekben, védőcsőbe húzva, kis és közepes mechanikai igénybevételre.

## Felépítés

1. Tömör réz vezető
2. Halogénmentes szigetelés

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	
<b>H05Z-U 300/500V</b>	
<b>H07Z-U 450/750V</b>	
Minimum hajlítási sugár	4x külső átmérő
Környezeti hőmérséklet	-20C - + 70C
Vizsgálati feszültség	2000 V

## Szabványok

VDE 0282
IEC-60332-1-2
IEC 61034
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
VDE 0298-4

Érszerkezet (mm <sup>2</sup> )	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x0,5	2,2	5	7
1x0,75	2,4	7	11
1x1	2,6	10	14
1x1,5	3	15	22
1x2,5	3,4	25	33
1x4	4,1	36	46
1x6	4,5	55	69
1x10	5,4	90	104

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.